

金屬型門禁控制器

AR-331E · AR-331E(S) · AR-331EF · AR-331EF(S) · AR-331K/U

門禁控制器
AR-331E-S
AR-331H-S
AR-331U



指紋型門禁控制器
AR-331EF(S)

觸碰式按鍵門禁控制器
AR-331E/AR-331H/
AR-331K

觸碰式按鍵門禁控制器(指紋型)
AR-331EF



機身材質防潑水

AR-331E(S)/AR-331EF(S)/
AR-331H(S)/AR-331K/
AR-331U



金屬外框防破壞

AR-331E(S)/AR-331EF(S)/
AR-331H(S)/AR-331K/
AR-331U



按鍵+讀卡+指紋進出功能

AR-331E(S)/AR-331H(S)/
AR-331EF(S)/AR-331K/
AR-331U



防震繼電器

AR-331E(S)/AR-331EF(S)/
AR-331H(S)



觸碰式背光面板

AR-331E/AR-331H/
AR-331EF/AR-331K



聲響辨識系統

AR-331E(S)/AR-331EF(S)/
AR-331H(S)



窄型金屬指紋型門禁控制器 / 觸碰式背光讀頭

AR-331E · AR-331E(S) · AR-331EF · AR-331EF(S) · AR-331K/U

窄型金屬門禁控制器

AR-331H/331H(S)



感應頻率	125kHz	13.56MHz
資料傳輸標準	EM Standard	·ISO14443A ·DESFire ·ISO15693 ·FeliCa™ ·NFC
感應距離 (取決於TAG或卡片)	3-7 cm	1-3 cm
消耗功率		<5W
通訊介面		RS-485/9600 bps(N,8,1)
Ethernet		None / AR-727CM (Option)
串列通訊輸出		TTL *1 (4800)
DI輸入(點)		1個開門按鈕/1個門位偵測
使用環境		-20 °C to +60 °C
繼電器輸出		電鎖繼電器, ON/OFF 0.1-600秒
電晶體輸出		警戒燈指示/警報輸出/求援(反脅迫)/WG電鎖 /數位繼電器訊號
防破壞開關		微動開關(Form C)
警報動作時間		連動輸出, 1-600 Sec.
使用人數		M4 / M8 : 3,000 M6 : 65,000
進出記錄		1,500
外接門禁讀頭		一組WG端口
一進一出管制		Yes
樓層管制		樓層32層, 使用者3,000人
時段管制		11
工作電壓		12VDC
狀態指示		2組LED+1組蜂鳴器
萬年曆		Yes
按鍵材質		觸碰式背光面板
外殼材質		PC+鋅合金外框(標準)/PC外框(選購)
顏色		金屬銀
產品尺寸 (mm)		158(L)X55(W)X30(H)
重量(g)		211±10(鋅合金外框)/105±10(PC外框)
防塵防水等級		IP56

窄型金屬指紋型門禁控制器

AR-331E/E(S)/AR-331EF/EF(S)



感應頻率	125kHz	13.56MHz
資料傳輸標準	EM Standard	·ISO14443A ·ISO15693 ·DESFire ·FeliCa™ ·NFC
感應距離 (取決於TAG或卡片)	3-7 cm	1-3 cm
消耗功率		<5W
通訊介面		RS-485/9600 bps(N,8,1)
Ethernet		10/100M Base T Module(選購)
串列通訊輸出		UART X 2 (TTL 4800~115200)
DI輸入(點)		2個開門按鈕/2個門位偵測
使用環境		331E: -20 °C to +60 °C 331EF: 0 °C to +60 °C
繼電器輸出		Lock Relay, ON/OFF 0.1-600 Sec.
電晶體輸出		警戒燈指示/警報輸出/求援(反脅迫)/WG電鎖 /數位繼電器訊號
防破壞開關		微動開關(Form C)
警報動作時間		連動輸出, 1-600 Sec.
使用人數		16,000(卡片)/500(指紋人數/每人3枚)
進出記錄		32,000
外接門禁讀頭		一組WG端口
一進一出管制		Yes
樓層管制		樓層64層, 使用者16,000人
時段管制		63組
工作電壓		12VDC
狀態指示		2組LED+1組蜂鳴器
萬年曆		Yes
按鍵材質		觸碰式背光面板
外殼材質		PC+鋅合金外框(標準)/PC外框(選購)
顏色		金屬銀
產品尺寸 (mm)		158(L)X55(W)X30(H)
重量(g)		216±10(鋅合金外框)/110±10(PC外框)
指紋模組CPU		331E: No / 331EF: 光學模組
拒真率		331E: No / 331EF: <0.001%
手指存放容量		331E: No / 331EF: 1,500
認證速度(1:1000)		331E: No / 331EF: <1.5秒
防塵防水等級		IP56

窄型金屬門禁讀頭

AR-331K/U



感應頻率	125kHz	13.56MHz
資料傳輸標準	EM Standard	·ISO14443A ·DESFire ·ISO15693 ·NFC ·PSAM
感應距離 (取決於TAG或卡片)	3-7 cm	1-3 cm
讀/寫功能	唯讀	讀+寫
工作電壓		9-24VDC
通訊介面		Wiegand, ABA-II, ASYNC
傳輸速率		9600 bps(N,8,1)
消耗功率		<1W
使用環境		-20 °C to +60 °C
按鍵材質		K: 觸碰式背光面板 / U: NO
狀態指示		2組LED+1組蜂鳴器
防塵防水等級		IP56
外殼材質		PC+鋅合金外框(標準)/PC外框(選購)
顏色		金屬銀
產品尺寸 (mm)		158(L)X55(W)X30(H)
重量(g)		211±10(鋅合金外框)/105±10(PC外框)

產品尺寸(mm)

