



# HB-ATR5614HS-N

# 16路五百萬混合式錄放影機

### 產品特性：

- ▶ 影像壓縮格式：H.264 雙碼流
- ▶ 支援 16 路影像 5M/4M/1080P/720P AHD / TVI / CVI / WD1 輸入
- ▶ 具滑鼠控制 OSD/PTZ 等功能
- ▶ 面板具錄影, 網路, 電源等燈號
- ▶ 具有密碼層級保護功能及新增管理權限功能
- ▶ 備份方式 1 組 USB3.0 或網路備份
- ▶ 監看及回放攝影機名稱可顯示英文數字或 15 個中文字
- ▶ 支援 3G 手機監看功能(Android/iPhone/iPad)
- ▶ 支援 4 路 4M IP 攝影機輸入
- ▶ 支援遠端影像推撥功能



### 電器規格說明：

產品規格如變動將不另行通知

產品型號	HB-ATR5614HS-N
即時顯示速度	5MP@320fps ; 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1@480 fps
錄影張數 (fps) NTSC	5MP @160 fps / 4MP/3MP @240 fps / 1080P(1920x1080) @480 fps / 720P(1280x720) @480 fps / WD1(960x480)@ 480 fps 每門單獨調整錄影張數
畫面顯示功能	1/4/6/8/9/16/25 分割畫面, 及畫面跳台, 7 倍數位放大
錄影方式	手動/全時/排程/位移/警報/全時+位移/全時+警報/全時+位移警報
錄影品質設定	主碼流: 768kb~8Mbps / 子碼流: 128kb~1024kb
回放搜尋方式	時間切片/任意時間搜尋/檔案時間搜尋/事件搜尋
回放速度	正轉/倒轉: x1, x2, x4, x8, x16, x32
回放	主機端: 16 路 / 遠端: 4 路
OSD 顯示功能	硬碟訊息/時間顯示/攝影機設定/錄影設定/功能選單等設定方式
影像輸入	16CH 輸入 (4 種模式可混插) + 4CH 網路攝影機輸入
影像輸出	CVBS (Spot)x 1 /VGA x1 (1920X1080) /HDMI x1(3840x2160)
聲音輸入/輸出	4CH (RCA 接頭) / 1CH
紅外線遙控器/滑鼠	標配品
位移偵測	位移區域 22 x 18 區域設定
警報輸入/輸出	4 組 in / 1 組 out
RS-485 功能	可控制 PTZ 及連接控制鍵盤控制主機
備份方式	USB 備份或網路備份
硬碟	可內裝 2 顆 3.5 吋 SATA 介面硬碟(每顆最大支援 10T)
網路功能	IE 瀏覽/中文 100CH CMS
電源	AC100~220V, 50Hz/60Hz
重量	淨重/毛重: 0.8kg/1.0kg(不含硬碟)
尺寸	380(寬)mm x52(高)mm x 270(深)mm

