



HB-IP9442EIR

4M 網路型紅外線彩色攝影機

產品特性：

- ▶ 1/3" CMOS 4百萬畫素紅外線彩色攝影機
- ▶ 採用 H.265/H.264/MJPEG 壓縮格式並支援雙碼流設計
- ▶ 內建高亮度 36 顆 LED 紅外線, 有效照射距離 30 米
- ▶ 支援 IE 及 CMS 中控軟體方便管理
- ▶ 支援本機端與網路端儲存, 回放, 備份, 等功能
- ▶ 內建 IR-CUT 雙濾片可自動切換, 低照時彩色轉黑白, 或手動強制切換
- ▶ 支援 POE 及 ONVIF 及 2D 及 3D 降噪功能
- ▶ 一體型支架設計, 防止剪線及防破壞設計
- ▶ 具智能功能
- ▶ 內建百萬畫素鏡頭 3.6mm 或 6mm/2.8~12mm 可選配



ONVIF

CE

電器規格說明：

產品規格如變動將不另行通知

| | |
|--------------|--|
| 產品型號 | HB-IP9442EIR |
| 系統 | NTSC/PAL (依地區選用) |
| 最低照度 | 0.01 Lux (F/1.2) 0 Lux IR/ON |
| 解析度 | 4MP(2688x1520) @ 30FPS |
| 3 組碼流分變率 | 2688x1520 / 2048x1536 / 1920x1080 / 1280x720 @30fps 1280x720 / 704x480 / 352x240 @30fps 704x480 / 480x240 / 352x240 @30fps |
| 圖像設置 | 飽和度/亮度/對比/銳利度 |
| 畫質/ 碼流 | VBR:5 段可調 / CBR:任意設置 / 64Kps~8Mbps |
| 白平衡控制 / 寬動態 | 自動追蹤白平衡 (2500° K~9500° K) / 多段可調 |
| 電子快門 | 1~1/10,000 秒 |
| 位移偵測 | 3 區可選(靈敏度 8 段可調及多段排程可調整) |
| 影像遮蔽 | 具 4 組影像遮蔽區塊功能 |
| 類比影像輸出 | 1.0 Vp-p, 75 ohm / BNC 接頭 |
| 網路協定 | TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, FTP, SMTP, PPPoE |
| 聲音輸入 | 1 組 |
| 網路 10/100 接口 | RJ45 接頭 / (最多 10 人同時上線) |
| 電源 | POE / DC12V ; 1A / 5.5W(IR ON) |
| 重量 | 淨重/毛重: 0.6Kg/0.8Kg |
| 鋁合金外殼 | 防水 IP66 |
| 工作溫度 | -10°C~50°C |
| 尺寸 | 82(寬) mm x 220(長) mm x 85(高) mm |

物件遺失偵測



電子圍籬偵測



鏡頭異常偵測

